

LCCA Cogita Pastry



plug-in
agregat wew.



remote
agregat zew.



Refrigerant | Czynnik chłodniczy

wide selection of refrigerants available | plug-in: R290



Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy

3M2 [-1 ÷ +7 °C]



Climate class | Klasa klimatyczna

3 [25 °C, 60% RH]



Modules | Moduły

1,25 | 1,875

Key benefits | Korzyści



light transparent construction, maximum visibility of products
lekka transparentna konstrukcja, maksymalna widoczność towaru



perfectly lit products
idealnie doświetlone produkty



high ergonomomy – access from both the staff and the customer side
wysoka ergonomia - dostęp od strony klienta i obsługi



adjusted to pastry, meat and dairy products exposure
dostosowana do ekspozycji wyrobów cukierniczych, mięsa i serów

Technical info | Dane techniczne

Cogita Pastry

mm

mm

dm³



1,25 1 250 24 430 230 V/ 50 Hz

1,875 1 875 24 670 230 V/ 50 Hz

mm length without sides - długość bez boków mm side width - szerokość boku dm³ total useful capacity - pojemność użytkowa lightning power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- built-in condensing unit / external condensing unit
- dynamic defrost
- energy efficient fans
- glass sides with gray screen printing
- transparent profiles
- front glass opened (self-service sales system)
- INOX exposition shelf
- back body of the counter (white colour)
- back sliding glass doors
- INOX worktop
- top LED lighting, single, white colour
- 2 glass, hanging, cooled shelves
- lighting on every level of display, white colour
- electronic control panel
- solar thermometer (plug-in)
- electric defrost
- evaporator heater
- evaporation of condensate: automatic (plug-in) / canalization (remote)
- INOX bumper
- expansion valve
- multiplexable
- agregat wbudowany / na agregat zewnętrzny
- chłodzenie dynamiczne
- wentylatory energooszczędne
- boki szklane z szarym sitodrukiem
- słupki transparentne
- szyba frontowa rozwierna (system samoobsługowej sprzedaży)
- powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
- tylny korpus lamy (kolor biały)
- tylne szklane drzwi przesuwne
- blat roboczy nierdzewny
- oświetlenie górne LED, barwa biała
- 2 półki szklane, zawieszane, chłodzone
- podświetlenie każdego poziomu ekspozycji, barwa biała
- sterownik elektroniczny
- termometr solarny (plug-in)
- odmrażanie elektryczne
- grzałka parownika
- odprowadzenie skroplin: automatyczne (plug-in) / kanalizacja (remote)
- odbojnik nierdzewny
- zawór rozprężny
- możliwość łączenia w ciągi

Energy class | Klasa energetyczna



* the classes for the individual modules may differ.
energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet

* klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić.
klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla
podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego

Standard colours | Standardowa kolorystyka

RAL
9003

RAL
6029

RAL
5010

RAL
3000

RAL
1021

RAL
7004

RAL
7015

RAL
9005

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O. | Wrzosa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

